Machine à développer les plaques 85-125-150-165 Tableau d'entretien

▼ OPÉRATION — SECTION ➤	Révélateur	Lavage	Gommage	Séchage	Refroidissement	Transport	Durée de l'opération indiquée
1. Vérification du conteneur du régénérateur.	*Quotidiennement*		*Quotidiennement*				*~ 2 mn.*
2. Vérification du conteneur de résidus.	*Quotidiennement*						*~ 2 mn.*
3. Nettoyage des résidus sur les rouleaux d'entraînement.	*Quotidiennement*	*Quotidiennement*	*Quotidiennement*	*Quotidiennement*			*~ 5 mn.*
4. Remplacement du filtre (et réinitialisation du compteur de durée de vie du filtre. Voir «🧰 -> Tâches manuelles»).	*3)*						*~ 5 mn.*
5. Remplacement de l'eau et nettoyage de la section avec la pomme de douche à main (et réinitialisation du compteur de durée de vie de l'eau de nettoyage. Voir« 🧰 -> Tâches manuelles»).		*Quotidiennement 4)*					*~ 10 mn.*
6. Exécution du programme de nettoyage de la gomme. (Fonction automatique lorsque la machine à développer est mise en mode «veille» si l'option «Rinçage automatique de gomme» est réglée sur «Oui».)			*Quotidiennement*				*~ 10 mn.*
7. Remplacement des produits chimiques (et réinitialisation du compteur de durée de vie du révélateur. Voir «🧰 -> Tâches manuelles»).	*3)*						*~ 30 mn.*
8. Nettoyage principal: Rév. 5) a. Nettoyage de tous les rouleaux et guides. b. Nettoyage des réservoirs avec "PROCESSOR CLEANER". c. Nettoyage des tubes de vaporisation avec une brosse. d. Nettoyage des tubes et de la tuyauterie d'évacuation par rinçage à contre-courant.	*Au remplacement des produits chimiques*						*~ 1 heure*
9. Nettoyage principal: Lavage 5) a. Nettoyage du rouleau à brosse à poils longs et durs/ à brosse à poils ras et doux. b. Nettoyage du réservoir avec "PROCESSOR CLEANER". c. Nettoyage des tubes et de la tuyauterie d'évacuation par rinçage à contre-courant.		*Au remplacement des produits chimiques*					*~ 1 heure*
10. Nettoyage principal: Gomme 6) a. Rinçage des pompes de gommage et du solénoïde. 6) b. Nettoyage des rouleaux. c. Nettoyage du réservoir avec "PROCESSOR CLEANER". 6)			*Au remplacement des produits chimiques*				*~ 1 heure*
11. Remplacement du couvercle de la brosse à poils ras et doux. 1)		1)					*~ 30 - 45 mn.*
12. Nettoyage des pompes de circulation. 1)	1)	1)					*~ 1 - 2 heures*
13. Nettoyage des pompes du régénérateur. 1)	1)						*~ 1 - 2 heures*
14. Vérification du niveau d'eau, faire l'appoint si nécessaire.					*Toutes les deux mois*		*~ 5 mn.*
15. Vérification des tensions de chaîne. 2)						2)	*~ 10 mn.*

1) Alarme «Service interne» - Personnel dûment formé uniquement: Consulter le manuel d'entretien de la machine à développer ou les directives fournies avec le nouveau couvercle.
2) Alarme «Service sérieux» - Techniciens d'entretien autorisés uniquement: Consulter les directives du manuel d'entretien de la machine à développer.
3) Le remplacement des produits chimiques / du filtre dépend du type de produits chimiques.
4) Machine avec système de circulation de l'eau intégré.
5) Consulter les directives de nettoyage dans le manuel de l'utilisateur.
6) Utiliser de l'eau tiède.

Type de produits chimiques: _____
Remplacement des produits chimiques: _____ m^2
Remplacement du filtre: _____ m^2